Global Proof KIT CSX840/280+TC+ST+RS -230- Thermal

Artikelnummer: 241422

Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP66, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

- Für korrosive Umweltbedingungen
- Rostfreier Edelstahl AISI 316L
- Für Thermalkameras
- Germaniumglas: Ø 35mm
- Maximale Einbaulänge 280m
- Schutzart IP66
- Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	AISI 316L
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Schutzart	IP67
Stromversorgung	230VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9884010004
Serie	CSX840

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

Global Proof KIT CSX840/280+TC+ST+RS -230- Thermal

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241432	Global Proof AL840/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX840
241433	Global Proof AL840/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX840
241428	Global Proof RD840/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX840
241429	Global Proof RD840/B	Hochleistung Heizung, 24VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX840
241430	Global Proof RD840/C	Hochleistung Heizung, 12VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX840
241425	Global Proof RS840/A	230VAC Heizungs Set für CSX840
241426	Global Proof RS840/B	24VAC Heizungs Set für CSX840
241427	Global Proof RS840/C	12VAC Heizungs Set für CSX840
241554	Global Proof SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241548	Global Proof SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	Global Proof SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	Global Proof STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241434	Global Proof TC840 280mm	Sonnenschutzdach, 280 mm Länge, für CSX840
241431	Global Proof VI840	Einbau-Lüfter-Set für CSX840

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten