

Global Proof KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -24-

Artikelnummer: 241481



Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 24VAC Heizung, IP67, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Für Tunnel-Applikationen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Mit "Clean Glass" Technologie für staubfreies Glas

Maximale Einbaulänge 280m

Schutzart IP67

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusegröße	klein
Gehäusematerial	AISI 316L
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9881010005
Serie	CSX828

Optionales Zubehör

Global Proof KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -24-

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Global Proof KIT CSX810T/280+TC+ST+RS -24-

Fortsetzung Zubehör

241490	Global Proof AL810/A	Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX810T
241491	Global Proof AL810/B	Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX810T
241486	Global Proof RD810/A	Hochleistung Heizung, 230VAC, für CSX810T
241487	Global Proof RD810/B	Hochleistung Heizung, 24VAC, für CSX810T
241488	Global Proof RD810/C	Hochleistung Heizung, 12VAC, für CSX810T
241483	Global Proof RS810/A	230VAC Heizungs Set für CSX810T
241484	Global Proof RS810/B	24VAC Heizungs Set für CSX810T
241485	Global Proof RS810/C	12VAC Heizungs Set für CSX810T
241554	Global Proof SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241548	Global Proof SNF800	Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse
241551	Global Proof SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	Global Proof STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800
241492	Global Proof TC810 280mm	Sonnenschutzdach, 280mm Länge, für CSX810T
241489	Global Proof VI810	Einbau-Gebläse-Set für CSX810T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

