

# Hikvision DS-2CD3956G2-IS(1.05mm)(O-STD)

Artikelnummer: 241688



Netzwerk Fix Dome Fisheye Kamera, 5MP, 1,05mm, Mic, IR, Indoor

## Hauptmerkmale

|                                                                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Unterstützt die Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) und hohe Rechenleistung für KI-Anwendungen        | Hohe Bildqualität mit 5MP Auflösung und 30 FPS               |
| Bietet eine Rechenleistung von 1,5 TOPS, 60 MB System-Speicher und 2 GB eMMC-Speicher für die Speicherung | Bis zu 400 MB/s Schreib-Rate                                 |
| Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie                                                               | Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WDR |
| 360°-Fischaugenansicht (Deckenmontage)                                                                    |                                                              |

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Audiokompression            | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung                 | Infrarot            |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                |
| Farbe (Kuppel)              | klar                |
| Kameratyp                   | Fisheye Kamera      |
| Leistungsaufnahme           | 7,5 W               |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af        |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE          |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 50°C        |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | 120dB               |
| Kamera                      |                     |
| Gegenlichtkompensation      | Ja                  |

# Hikvision DS-2CD3956G2-IS(1.05mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 5 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/2,7"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,017 Lux                   |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 2560x1920                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte               |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarমেingänge                               | 1                           |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 360                         |
| Bildwinkel vertikal                         | 180                         |
| Brennweite                                  | 1,05 mm                     |
| Objektiv Typ                                | Fisheye                     |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                      |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | 311320872                   |
| Serie                                       | Heop                        |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                     | Produkt Beschreibung                                                 |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 222385   | Hikvision DS-1281ZJ-DM27 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                   |
| 222286   | Hikvision DS-1294ZJ      | Wandhalterung, weiß, verstärktes Plastik, für Hikvision Kameras      |
| 222389   | Hikvision DS-1297ZJ      | Deckenhalterung, verstellbar, weiß, für Hikvision Kameras            |
| 224443   | Hikvision DS-1297ZJ-ES   | Deckenhalterung, weiß Metall, für Hikvision Kameras                  |
| 224444   | Hikvision DS-1297ZJ-M    | Deckenhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras, 120x650-1200mm |
| 222428   | Hikvision DS-1299ZJ      | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |

# Hikvision DS-2CD3956G2-IS(1.05mm)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

