FLIR FC-669 AI-R 8.3Hz

Artikelnummer: 241885



Wärmebild Netzwerk Kamera, 9mm, 69° HFoV, KI, 640x512, Radiometrie

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild	Multistreaming in H.264, H.265, MJPEG
KI-basierte Videoanalysefunktionen	Simultaner analoger Videoausgang, PAL
Geolokalisierung des Ziels für Übergabe an PTZ	Integrierte Heizung
Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen	Sonnenblende
Radiometrie	Power over Ethernet
Hot Spot- und Branderkennung	Schutzart IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	32 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

FLIR FC-669 AI-R 8.3Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	640x512
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	0 m
Interner-Speicher	SD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal (Wärmebild)	69°
Bildwinkel vertikal (Wärmebild)	56°
Brennweite (Wärmebild)	9 mm
Objektiv Typ (Wärmebild)	Festbrennweite
Video	
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	FC669R9
Serie	FC-Serie AI-R
Wärmebild	
Bildübertragungsrate max. (Wärmebild)	8,3 fps

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
207430	FLIR FC-WALL-00	Wandbefestigungskit, für FLIR FC-Serie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

FLIR FC-669 AI-R 8.3Hz

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten