

FLIR FC-669 AI-R 8.3Hz

Artikelnummer: 241885



Wärmebild Netzwerk Kamera, 9mm, 69° HFoV, KI, 640x512, Radiometrie

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

KI-basierte Videoanalysefunktionen

Geolokalisierung des Ziels für Übergabe an PTZ

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Radiometrie

Hot Spot- und Branderkennung

Multistreaming in H.264, H.265, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	32 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C

FLIR FC-669 AI-R 8.3Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	640x512
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	0 m
Interner-Speicher	SD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	69°
Bildwinkel vertikal	56°
Brennweite	9 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	FC669R9
Serie	Flir FC-Serie AI-R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
207431	FLIR FC-POLE	Mastbefestigungskit, für FLIR FC-Serie, mit verdeckter Kabelführung
207430	FLIR FC-WALL-00	Wandbefestigungskit, für FLIR FC-Serie

FLIR FC-669 AI-R 8.3Hz

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

