## MPC-52A0010M0B

Artikelnummer: 241967





1/2,8" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom 5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

### Hauptmerkmale

1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor	Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps	Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm	Slow Speed Shutter
Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite	Kompakte Bauform
WDR 120dB, DNR, Bewegungsmelder	Spannungsversorgung 12VDC

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	62,2x59,2x99,6mm
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	10

# MPC-52A0010M0B

### Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	AUTO
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
DORI	
Beobachten (62px/m)	31,3 - 302,4 m
Erkennen (125px/m)	15,2 - 150,3 m
Identifizieren (250px/m)	7,5 - 75,5 m
Wahrnehmen (25px/m)	78 - 763 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, englisch, japanisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Anzahl Alarmausgänge	1
Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung,Alarmausgang
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	57 - 6,2°
Brennweite	5,1 - 51 mm
Blendenbereich (F)	F1,6~F1,8
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Horizontale Auflösung	700 TVL
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	241967

# Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

## MPC-52A0010M0B

#### Fortsetzung Zubehör

225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
219504	WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

