# Hikvision DS-2CD3743G2-IZSU(2.7-13.5mm)(B)(O-STD)

Artikelnummer: 242076
EAN: 6942160458731




Netzwerk Varifokal Dome Kamera, 4MP, AcuSense, Mic, IR, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

- Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung
- Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hi
- Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und Übergabe
- Eingebautes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicher
- Effiziente H.265+-Kompression
- Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 12,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2CD3743G2-IZSU(2.7-13.5mm)(B)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 102,4° |
| Bildwinkel vertikal | 54,7° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 6942160458731 |
| Hersteller-Nummer | 311326212 |
| Serie | Ultra Series Cameras |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2CD3743G2-IZSU(2.7-13.5mm)(B)(O-STD)

## Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 222278 | Hikvision DS-1272ZJ-120 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222359 | Hikvision DS-1272ZJ-120B | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224230 | Hikvision DS-1280ZJ-DM46 | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm |
| 240117 | Hikvision DS-2280ZJ-WA120(O-NEU) | Anschlussdose, Aluminium, weiß |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten