Hikvision HM-TD3028T-2/Q(O-STD)(B)

Artikelnummer: 242268
EAN: 6974004645014



Thermografie-Würfelkamera, 256x192, 2,1mm, 2688x1520 optisch, 1,4mm, PoE, IP67

Hauptmerkmale

Thermalauflösung 256 × 192, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 40mK (25°C, F1.0)	Eingebauter Summer zur akustischen Warnung, wenn eine Ter
Weißlicht Unterstützung	Unterstützung von Modbus TCP für 3rd Integration
Temperaturausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F)	Bildverbesserung durch 3D DNR, Defog, Digital Zoom, selbstadapt

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	5 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	256x192
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision HM-TD3028T-2/Q(O-STD)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux
System	Farbe, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	64,2°
Brennweite	1,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004645014
Hersteller-Nummer	308000362
Serie	Thermography Fixed Series

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten