

Hikvision HM-TX3840-15/G0/T1(O-STD)

Artikelnummer: 242285



Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, Wärmebild
384x288 15,4mm, Optisch 2688x1520 8mm, PTZ
2688x1520 6-240mm, 40x optisch, 36VDC, 24VAC

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Allgemeines | |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Thermal Hybrid Dome |
| Montageart | Deckenmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux @ F1.3 |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |

Hikvision HM-TX3840-15/G0/T1(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--------------------------------------|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 59 - 1,77° |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Brennweite | 6 - 240 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom, Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 305402600 |
| Serie | Hikvision TandemVu |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

