

HM-TX3840-25/G0/T1(O-STD)

Artikelnummer: 242286



Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, Wärmebild
384x288 25mm, Optisch 2688x1520 12,4mm, PTZ
2688x1520 6-240mm, 40x optisch, 36VDC, 24VAC

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Hikvision TandemVu |
| Kameratyp | Thermal Hybrid Dome |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux @ F1.3 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Brennweite | 6 - 240 mm |
| Zoomfaktor | 40x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 59 - 1,77° |
| Beleuchtung | Weißlicht |

HM-TX3840-25/G0/T1(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 160°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 160°/Sek. |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, PoE++ |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 305402597 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

