

eneo NSUR-1008M0A

Artikelnummer: 242363



Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W

Hauptmerkmale

8 RJ45 Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit SFP Fiber Ports für Uplink

8 PoE+ Ports, bis zu 30W pro Port

Gesamt-PoE-Leistung von 130 Watt

Unterstützt IEEE 802.3af/at Standard

Store-and-Forward Weiterleitungsmodus

MAC-Adressen Auto-Learning & Aging

Switch-Kapazität: 20 Gbps Backplane

Forwarding Rate: bis 14,88 Mpps

Jumbo Frames bis 10K Bytes möglich

Robustes Metallgehäuse, 271×181×44mm

Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Desktop |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44.5x271x181.5mm |
| Einsatzumgebung | innen |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Gerätetyp | Unmanaged |

eneo NSUR-1008M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Leistungsaufnahme | 150 W |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 130 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 1000base-T |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, 19" Befestigungswinkel, Netzkabel |
| Netzwerk | |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 20 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 14,88 Mpps |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 242363 |
| Serie | eneo Switch |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------|---|
| 242377 | eneo NSFP-20000DLC | SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242376 | eneo NSFP-20000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242375 | eneo NSFP-20000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242374 | eneo NSFP-3000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242373 | eneo NSFP-3000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 218759 | eneo SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| 218758 | eneo SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| 216567 | eneo SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |

eneo NSUR-1008M0A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------------|---|
| 216478 | eneo SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| 216566 | eneo SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| 218760 | eneo SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

