

# eneo NSUR-1008M0A

Artikelnummer: 242363  
EAN: 4260229841556



Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W

## Hauptmerkmale

8 RJ45 Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit SFP Fiber Ports für Uplink

8 PoE+ Ports, bis zu 30W pro Port

Gesamt-PoE-Leistung von 130 Watt

Unterstützt IEEE 802.3af/at Standard

Store-and-Forward Weiterleitungsmodus

MAC-Adressen Auto-Learning & Aging

Switch-Kapazität: 20 Gbps Backplane

Forwarding Rate: bis 14,88 Mpps

Jumbo Frames bis 10K Bytes möglich

Robustes Metallgehäuse, 271×181×44mm

Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

## Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Nein
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44.5x271x181.5mm
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	0,6 kg
Gerätetyp	Unmanaged

# eneo NSUR-1008M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	150 W
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop
PoE Budget (gesamt)	130 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	1000base-T
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, 19" Befestigungswinkel, Netzkabel
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
Interne Switching Kapazität (Gbit)	20 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	14,88 Mpps
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4260229841556
Hersteller-Nummer	242363
Serie	eneo Switch

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242377	eneo NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	eneo NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	eneo NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	eneo NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242373	eneo NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
218759	eneo SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C

## eneo NSUR-1008M0A

Fortsetzung Zubehör

216567	eneo SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	eneo SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218760	eneo SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

