NSUR-1024M0A

Artikelnummer: 242365





Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W

Hauptmerkmale

24 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps	MAC-Adresstabelle für bis zu 8.000 Geräte
2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink	Forwarding Rate: bis zu 38,688 Mpps
24 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Backplane
Gesamtleistung PoE: bis zu 380 Watt	Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)
Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards	Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×290×44 mm
Non-Blocking Wire-Speed auf allen Ports	Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x440x290mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	3,5 kg
Gerätetyp	Unmanaged
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop
PoE Budget (gesamt)	380 W

NSUR-1024M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	24x 10/100/1000Base-TX
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Netzkabel,19\" Befestigungswinkel
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Interne Switching Kapazität (Gbit)	52 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	38,688 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	242365
Serie	eneo Switch

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242377	NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242373	NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218759	SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216567	SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

NSUR-1024M0A

Fortsetzung Zubehör

216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218760	SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

