

# eneo NSMR-2016M0A

Artikelnummer: 242367



Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP,  
max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W

## Hauptmerkmale

16 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink

16 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung

Gesamtleistung PoE: bis zu 225 Watt

Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards

Unterstützt automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen

Unterstützt QoS, Port-Spiegelung, Link-Aggregations-Protokoll

PoE-Watchdog erkennt & startet PD-Geräte automatisch

Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)

Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×190×45 mm

Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

## Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Ja
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	16
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x440x180mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	3,3 kg
Gerätetyp	Smart Switch
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop

# eneo NSMR-2016M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

PoE Budget (gesamt)	225 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
<b>Funktionen</b>	
Multicast	Ja
QoS	DSCP Priority, QoS, WRR
Sicherheit	Passwortschutz, Port Isolation
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Netzkabel
<b>Netzwerk</b>	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Interne Switching Kapazität (Gbit)	36 Gbps
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	242367
Serie	eneo Switch

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242377	eneo NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	eneo NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	eneo NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	eneo NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242373	eneo NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
218759	eneo SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216567	eneo SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~+70°C

## eneo NSMR-2016M0A

### Fortsetzung Zubehör

216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	eneo SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218760	eneo SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

