NSMR-2016M0A

Artikelnummer: 242367

Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W

Hauptmerkmale

- 16 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps
- 2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink
- 16 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung
- Gesamtleistung PoE: bis zu 225 Watt
- Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards
- Unterstützt automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen
- Unterstützt QoS, Port-Spiegelung, Link-Aggregations-Protokoll
- PoE-Watchdog erkennt & startet PD-Geräte automatisch
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)
- Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×190×45 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

Spezifikationen

Multicast	Ja
Lüfter	Ja
Management	Ja
VLAN	Ja
Anzahl PoE Ports	16
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x440x180mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NSMR-2016M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerkstandard	IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
QoS	DSCP Priority, QoS, WRR
Sicherheit	Passwortschutz, Port Isolation
Interne Switching Kapazität (Gbit)	36 Gbps
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Gerätetyp	Smart Switch
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop
Hersteller-Nummer	242367
PoE Budget (gesamt)	225 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Serie	eneo Switch
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242377	NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242373	NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218759	SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216567	SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NSMR-2016M0A

Fortsetzung Zubehör

218760	SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten