# **NSUI-3004M0A**

Artikelnummer: 242369





Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 4x PoE, 1xRJ45, 1xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil

#### Hauptmerkmale

5 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps	Plug-and-Play, keine Konfiguration, einfach zu bedienen
1 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink	Redundante Spannungsversorgung 44-57VDC
4 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung	Robustes IP30 Gehäuse, DIN-RAIL oder Wandmontage
Gesamtleistung PoE: bis zu 115 Watt, je nach Anschluss	Betriebstemperaturbereich: -40-75°C
Unterstützt IEEE 802.3af/at Standards	Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Hoher EMV Schutzgrad	

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Nein
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	38,5x136x108mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	0,9 kg
Gerätetyp	Unmanaged
Leistungsaufnahme	5 W

# **NSUI-3004M0A**

#### Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	DIN Rail, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	115 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	44-57VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Hinweise	
Bemerkung	Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Ein passendes,optional erhältliches Netzteil muss verwendet werden,um den gesamten angegebenen PoE-Budgetwert zu erreichen.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
PoE-Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Ports	1000base-T
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,1x DIN Rail
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Interne Switching Kapazität (Gbit)	12 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	8,9 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	242369
Serie	eneo Switch

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242377	NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242373	NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C

# **NSUI-3004M0A**

#### Fortsetzung Zubehör

218759	SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216567	SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218760	SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

