

# eneo NSFP-3000SLC

Artikelnummer: 242374



SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

## Hauptmerkmale

1250 Mbit/s Datenrate über Singlemode-Faser

BIDI-Design für den Einsatz mit einer Faser(1310/1550 nm)

Bis zu 3 km Reichweite mit 9/125 µm SMF

Optischer LC-Stecker

Konform mit SFP MSA & SFF-8472

Digitale Diagnose (DDM/DOM) integriert

Einzelne +3,3-V-Stromversorgung erforderlich

Metallgehäuse reduziert EMI-Störungen

Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)

TX-Fehler- und LOS-Erkennung unterstützt

Niedriger Stromverbrauch (max. 300 mA)

RoHS-konform und bleifreie Montage

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	1
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,5x12,5x56,3mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	37,47 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	3 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C

# eneo NSFP-3000SLC

Fortsetzung Spezifikationen

Wellenlänge	1310nm, 1550nm
<b>Aufzeichnung</b>	
Betriebsmodus	Single Mode
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	242374

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

