

# eneo NSFP-20000SLC

Artikelnummer: 242376



SFP Modul-Päckchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

## Hauptmerkmale

1250 Mbps Datenrate über Singlemode-Faser

BIDI-Design für Einzelfasernutzung (1310nm)

Reichweite von bis zu 20 km bei SMF 9/125µm

LC-Steckverbinder

Konform zu SFP MSA und SFF-8472

Digitale Diagnosefunktionen (DDM/DOM) integriert

+3,3V Einzelspannungsversorgung

Geringe Störstrahlung durch Metallgehäuse

Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)

TX-Fehler- und LOS-Erkennung verfügbar

Geringer Stromverbrauch (max. 300 mA)

RoHS-konform und bleifrei gefertigt

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	1
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,5x12,5x56,3mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	37,47 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C

# eneo NSFP-20000SLC

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Aufzeichnung</b>	
Betriebsmodus	Single Mode
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	242376

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

