

eneo NSFP-20000SLC

Artikelnummer: 242376



SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

Hauptmerkmale

- 1250 Mbps Datenrate über Singlemode-Faser
- BIDI-Design für Einzelfasernutzung (1310nm)
- Reichweite von bis zu 20 km bei SMF 9/125µm
- LC-Steckverbinder
- Konform zu SFP MSA und SFF-8472
- Digitale Diagnosefunktionen (DDM/DOM) integriert

- +3,3V Einzelspannungsversorgung
- Geringe Störstrahlung durch Metallgehäuse
- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
- TX-Fehler- und LOS-Erkennung verfügbar
- Geringer Stromverbrauch (max. 300 mA)
- RoHS-konform und bleifrei gefertigt

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	1
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,5x12,5x56,3mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	37,47 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C

eneo NSFP-20000SLC

Fortsetzung Spezifikationen

Wellenlänge	1310nm, 1550nm
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	242376

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

