# eneo NSFP-20000DLC

Artikelnummer: 242377





SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

#### Hauptmerkmale

1250 Mbps Datenrate auf 9/125 μm SMF	Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
Dual-Faser-Design (getrennte Sende-/Empfangsfasern)	Einfache 3,3V-Stromversorgung
Bis zu 20 km Reichweite (Single Mode)	Metallgehäuse für geringe elektromag. Störung
LC-Anschluss	Verlustsignal- und TX-Fehlersignalüberwachung
Unterstützt SFP MSA und SFF-8472	Geringe Leistungsaufnahme (< 300 mA)
Digitale Diagnoseüberwachung integriert (DDM)	RoHS-konform, bleifrei gefertigt

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Anzahl Fasern	2
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,2x12,5x56,3mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	0,17 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C

## eneo NSFP-20000DLC

### Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	242377

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

