

# eneo NSFP-20000DLC

Artikelnummer: 242377



SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

## Hauptmerkmale

1250 Mbps Datenrate auf 9/125 µm SMF

Dual-Faser-Design (getrennte Sende-/Empfangsfasern)

Bis zu 20 km Reichweite (Single Mode)

LC-Anschluss

Unterstützt SFP MSA und SFF-8472

Digitale Diagnoseüberwachung integriert (DDM)

Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)

Einfache 3,3V-Stromversorgung

Metallgehäuse für geringe elektromag. Störung

Verlustsignal- und TX-Fehlersignalüberwachung

Geringe Leistungsaufnahme (< 300 mA)

RoHS-konform, bleifrei gefertigt

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	2
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,2x12,5x56,3mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	0,17 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C

# eneo NSFP-20000DLC

Fortsetzung Spezifikationen

Wellenlänge	1310nm
<b>Aufzeichnung</b>	
Betriebsmodus	Single Mode
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	242377

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

