

Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12mm)O-STD

Artikelnummer: 242671



Netzwerk Varifokal Dome, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, Strobe Light, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Motorisiertes Schwenken, Neigen, Drehen und Zoomen	Menschen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechtem Bild (IP66)	Wasserschlechte Bilder (IP66) sind vandalismusgeschützt (IK10)
120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten	Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm	Eingebautes Dual-Mikrofon-Array

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66

Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12mm)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6°
Bildwinkel vertikal	59,3°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327032
Serie	AcuSense

Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12mm)O-STD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

