

Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)OSTDBLK

Artikelnummer: 242672



Netzwerk PTRZ Dome, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, ColorVu, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

- Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung
- Rund um die Uhr farbenfrohe Bildgebung dank ColorVu-Technologie
- IR-Licht-, Weißlicht- und Smart-Hybrid-Lichtmodi
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie
- Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
- Integriertes Stereo-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung
- Slide-Mic: Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung
- Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)
- Alarmanschlüsse für Sirenen, Lautsprecher und Alarmdrucker

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)OSTDBLK

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0028 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	IR-Filter permanent
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6°
Bildwinkel vertikal	59,3°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311328750
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)OSTDBLK

Fortsetzung Zubehör

222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

