

Hikvision DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)OSTDBLK

Artikelnummer: 242674



Netzwerk PTRZ Dome, Tag/Nacht, 8MP, 2,8-12mm, ColorVu, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

- Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung
- Rund um die Uhr farbenfrohe Bildgebung dank ColorVu-Technologie
- IR-Licht-, Weißlicht- und Smart-Hybrid-Lichtmodi
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie
- Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
- Integriertes Stereo-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung
- Slide-Mic: Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung
- Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)
- Alarmanschlüsse für externe Alarme
- Alarmanschlüsse für externe Alarme

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)OSTDBLK

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0028 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	IR-Filter permanent
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112,3°
Bildwinkel vertikal	58,1°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311328748
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)OSTDBLK

Fortsetzung Zubehör

222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

