# Hikvision DS-2CD2T86G2H-4I(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 242692
EAN: 6942160432656



Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8mm, Infrarot

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP | Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie |
| Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie | Schnelle Klassifizierung von Personen und Fahrzeu |
| Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-WDR-Technologie | IP67-geschützt (IP67) |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2CD2T86G2H-4I(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| **Funktionen** | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 105,1° |
| Bildwinkel vertikal | 54,8° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 6942160432656 |
| Hersteller-Nummer | 311324667 |
| Serie | Acusense |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 222267 | Hikvision DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| 224428 | Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2CD2T86G2H-4I(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 222283 | Hikvision DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten