Hikvision DS-2DP8A440IXG-LF/832(F0)(O-STD)(B)

Artikelnummer: 242710
EAN: 6942160482156



Netzwerk Panorama & PTZ Kamera, 32MP, 360° Panorama, PTZ mit 40x optischer Zoom, Infrarot, Alarm, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 32 MP, bis zu 2 x 552 Klick auf den Panorama-Kanal zeigt die PTZ-Kanal au	Mit einem Klick auf den 30 fps für Panorama-Kanal und
Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen	Kontinuierliches und stabiles manuelles Tracking, automatische
40-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom ermöglichen Nahaufnahmen von weitläufigen Bereichen	Automatischer Wechsel zwischen mehreren Zielen
Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 250 m IR-Abstand	Unterstützt 7 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge, 1 Audioeingan

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	135 W
Montageart	Deckenmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DP8A440IXG-LF/832(F0)(O-STD)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	32 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	5520x2400
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	240 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Ports	1x 10/100/1000Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Bildwinkel vertikal	85°
Brennweite	6 - 240 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	40
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160482156
Hersteller-Nummer	327001446
Serie	Panoramic Series

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DP8A440IXG-LF/832(F0)(O-STD)(B)

Fortsetzung Zubehör

243266	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm
243437	Hikvision DS-4604ZJ-PAAC(O-STD)	Halterung, Wandmontage, Aluminium, grau, für Hikvision
243438	Hikvision DS-4614ZJ-PAAC(O-STD)	Halterung, für abgehängte Montage, für Hikvision

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten