

Hikvision DS-2TD2528T-3/Q(O-STD)(C)

Artikelnummer: 242714

EAN: 6942160483740



Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral,
256x192 Thermal, 25 hz, 3,6mm Brennweite, 4MP,
IR, explosionsgeschützt, ATEX, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 256 × 192, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 Lst/Eng)	Leistungsstarke Perimeterschutzfunktionen auf Basis intelligenter Algorithmen
Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis +650 °C auf 5 bis 120 µm (25 Lst/Eng)	Kamera in korrosionsbeständigem Gehäuse mit Schutzglas
Unterstützt Algorithmen zur Brand- und Rauchererkennung	ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db; IECEX: IIC T80°C Db
Unterstützt Algorithmen für Sonnenreflexionsfilter und Gabelstapler-Alarm	Gabelstapler-Alarm exklusiv mit VCA

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	AISI 316L
Kameratyp	Bi-Spektral, Explosionssgeschützt
Leistungsaufnahme	8 W
Montageart	Eckmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP68
Stromversorgung	100-240VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Thermische Auflösung	256x192

Hikvision DS-2TD2528T-3/Q(O-STD)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	18 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	84,4°
Bildwinkel vertikal	51,1°
Brennweite	3,3 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160483740
Hersteller-Nummer	305402394

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

