

Dallmeier Picoline® DDF6050DN-VL

Artikelnummer: 243056



High Definition Kamera, 5 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE, integrierte IR-Beleuchtung, kompaktes Dome-Aufputzgehäuse, Variofokal 2,8-8 mm

Hauptmerkmale

5 Megapixel High Definition Kamera

30 fps bei 1080p, H.265, 100 dB WDR

Horizontales Blickfeld: 103°, Vertikales Blickfeld: 76° bei 4:3 Made in Germany

Kompaktes Dome-Gehäuse

Aufputzvariante

NDAA / DSGVO konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Dallmeier Picoline® DDF6050DN-VL

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,2 lux
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107°
Brennweite	2,8 - 8 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	009258
Serie	Picoline

Dallmeier Picoline® DDF6050DN-VL

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

