

Bosch NDP-5522-Z30C

Artikelnummer: 243067



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 30x, 4,5-135mm innen, Einbau,
IP51

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps

30x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom

Inneneinsatz, Deckeneinbau

Integrierte Essential Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

microSD-Kartenslot (max. 2TB, microSDXC)

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckeneinbau |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP51 |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |

Bosch NDP-5522-Z30C

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------------|
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0186 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 300 ° |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 300 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 2,4 - 60,9° |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | F.01U.421.003 |
| Serie | Bosch AUTODOME IP starlight 5000I |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------|--|
| 218640 | Bosch NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| 218585 | Bosch NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| 218538 | Bosch NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kamerä klein |
| 219813 | Bosch NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 213917 | Bosch SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |

Bosch NDP-5522-Z30C

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------|--|
| 215906 | Bosch SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 215907 | Bosch SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 213918 | Bosch SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| 200537 | Bosch UPA-2450-50 | Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen |
| 140387 | Bosch VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |
| 207726 | Bosch VGA-IC-SP | Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

