RoughCam miniTube IP T10-VA1.2.K1.BOR-NALUGENP

Artikelnummer: 243069



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse,1080p, 30 fps, motorisiertes Varifokal Objektiv, 4x optischer Zoom, IP66/68, -30°C/+50°C

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Edelstahl AISI 316L	
Tag-/Nacht Funktionalität	Made in Germany
Motorisiertes Varifokal Objektiv mit 4x optischen Zoom	Multi-Streaming und Videokomprimierung H.265
1/2,8" CMOS Sensor mit FullHD 1920x1080p	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	4,4 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	РоЕ
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 50 °C

RoughCam miniTube IP T10-VA1.2.K1.BOR-N.N-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zoomfaktor (optisch)	4
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Sony IMX307
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 lux bei 40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	80° - 32°
Bildwinkel vertikal	56° - 18°
Brennweite	2.7 - 13.5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070548
Serie	RoughCam

RoughCam miniTube IP T10-VA1.2.K1.BOR-N.N-005.N-P

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

