SAMCON RoughCam miniTube IP T10-VA1.2.K1.BOR-N.N-005.N-P

Artikelnummer: 243069



Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse,1080p, 30 fps, motorisiertes Varifokal Objektiv, 4x optischer Zoom, IP66/68, -30°C/+50°C

Hauptmerkmale

- 1/2,8" CMOS Sensor mit FullHD 1920x1080p
- Motorisiertes Varifokal Objektiv mit 4x optischen Zoom
- Tag-/Nacht Funktionalität
- Edelstahl AISI 316L
- Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
- Multi-Streaming und Videokomprimierung H.265
- Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	4,4 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/68

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

SAMCON RoughCam miniTube IP T10-VA1.2.K1.BOR-N.N-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Sony IMX307
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 lux bei 40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	80° - 32°
Bildwinkel vertikal	56° - 18°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	4
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070548
Serie	RoughCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4P-Ekf-100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

SAMCON RoughCam miniTube IP T10-VA1.2.K1.BOR-N.N-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8P-EX-1000Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240914	SAMCON Wandausleger WMB-VA0.1 / VA1.2 (Edelstahl)	Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA0.x und VA1.2
240920	SAMCON Wetterschutzdach WPR-VA1.2 (Edelstahl)	Korrosionsbeständig

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten