RoughCam IPP1275 T10-VA0.1.K1.BOR-N.N-505 MCON

Artikelnummer: 243093



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse,1080p, 30 fps, motorisiertes Varifokal Objektiv, IP66/68, -20°C/+50°C

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

1/2,9" RGB mit progressiver Abtastung (effektiv)	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
Motorisiertes Varifokal Objektiv	Multi-Streaming und Videokomprimierung H.264
Edelstahl AISI 316L	Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	4 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 50 °C

RoughCam IPP1275 T10-VA0.1.K1.BOR-N.N-005.N-P

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Lichtempfindlichkeit	0,22 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	82° - 53°
Brennweite	2.8 - 6 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070340
Serie	RoughCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240936	ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich ODOBassest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich ODOBassest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240932	Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03

RoughCam IPP1275 T10-VA0.1.K1.BOR-N.N-005.N-P

Fortsetzung Zubehör

240912	SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240914	Wandausleger WMB-VA0.1 / VA1.2 (Edelsta	Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA0.x und VA1.2

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

