

# SAMCON RoughCam IPP1275 T10-VA0.1.K1.BOR-N.N-005.N-P

Artikelnummer: 243093



Netzwerkamera im Edelstahlgehäuse, 1080p, 30 fps, motorisiertes Varifokal Objektiv, IP66/68, -20°C/+50°C

Abb. mit optionalem Zubehör

## Hauptmerkmale

1/2,9" RGB mit progressiver Abtastung (effektiv)

Motorisiertes Varifokal Objektiv

Edelstahl AISI 316L

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Multi-Streaming und Videokomprimierung H.264

Made in Germany

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	4 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE

# SAMCON RoughCam IPP1275 T10-VA0.1.K1.BOR-N.N-005.N-P

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
<b>Kamera</b>	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Lichtempfindlichkeit	0,22 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	82° - 53°
Brennweite	2.8 - 6 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	22070340
Serie	RoughCam

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4-ProExfest100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest 100Base IP67 schüttes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8-ProExfest100Base	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest 100Base IP67 schüttes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU

# SAMCON RoughCam IPP1275 T10-VA0.1.K1.BOR-N.N-005.N-P

## Fortsetzung Zubehör

240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240914	SAMCON Wandausleger WMB-VA0.1 / VA1.2 (Edelstahl)	Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA0.x und VA1.2

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

