# RoughCam IPQ1715 T10-VA2.2.K1.BOR-L.N-505 MCON

Artikelnummer: 243104



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse, 1080p, 21x optischer Motor-Zoom, IP68, -40°C/+50°C

Abb. mit optionalem Zubehör

#### Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)	Schutzart IP66/68 (IEC 60529)	
Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (21x optischli)deokomprimierung H.265		
Edelstahl AISI 316L	Made in Germany	
Lightfinder und WDR		

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Wischer	Nein
Beleuchtung	nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	13,5 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	PoE+

# RoughCam IPQ1715 T10-VA2.2.K1.BOR-L.N-005.N-P

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zoomfaktor (optisch)	21
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 lux bei 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Nein
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	76° - 3,6°
Bildwinkel vertikal	42° - 2,2°
Brennweite	4 - 84,6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070428
Serie	RoughCam

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240936	ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich ODOBasest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240937	ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich  Domassest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU

# RoughCam IPQ1715 T10-VA2.2.K1.BOR-L.N-005.N-P

## Fortsetzung Zubehör

240934	ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie	Modell: T12-M20-M20-M20
240932	Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240915	Wandausleger WMB-VA2.0 / VA2.1 / VA 2.2	Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA2.0 / VA2.1 / VA2.2

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

