

# SAMCON RoughCam IPQ1785 T10-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.

Artikelnummer: 243105



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse, 1080p, 32x optischer Zoom, IP68, -10°C/+60°C

Abb. mit optionalem Zubehör

## Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)

Lightfinder und WDR

Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (32x optisch) Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Edelstahl AISI 316L

Videokomprimierung H.265

Optional leistungsstarke Wischer Lösung mit Drehmomentregelung Made in Germany

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L, Edelstahl
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	13 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/68

# SAMCON RoughCam IPQ1785 T10-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Stromversorgung</b>	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zoomfaktor (optisch)	32
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,16 lux bei 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Nein
Interner-Speicher	SD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	60° - 2,3°
Bildwinkel vertikal	39° - 1,3°
Brennweite	4,3 bis 137 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	22070270
Serie	RoughCam

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240936	SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4Pole	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU

**SAMCON RoughCam IPQ1785 T10-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.**

Fortsetzung Zubehör

240937	SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-SPD	Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Profilmautokopplung Beseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU
240934	SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam	Modell: T12-M20-M20-M20
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

