

AXIS F9111-R MK II MAIN UNIT 8

Artikelnummer: 243192
EAN: 7331021089075



Netzwerk Kamera Basiseinheit, 1-Kanal, bis zu 4K UHD, Audio, KI-basiert, 8er-Pack

Hauptmerkmale

KI-basierte 1-Kanal-Einheit

Für Umgebungen mit hohen Vibrationen

4K UHD bei 30 Bildern pro Sekunde

720p bei 180 Bildern pro Sekunde

Zwei Audioeingänge, vier konfigurierbare I/O-Ports

Flexibles, robustes Design und FAKRA-Anschlüsse

Unterstützung leistungsfähiger Analysefunktionen

Zündsteuerung mit kontrollierter Abschaltung

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Im 8er-Pack erhältlich

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--|
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 10-48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Kamera | |
| Auflösungsstandard | 8 MP |

AXIS F9111-R MK II MAIN UNIT 8

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---------------------------------|
| System | Farbe |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | kein Objektiv, nur Basiseinheit |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021089075 |
| Hersteller-Nummer | 02998-021 |
| Serie | Axis F-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 209556 | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |

AXIS F9111-R MK II MAIN UNIT 8

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 200518 | AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |

AXIS F9111-R MK II MAIN UNIT 8

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 234766 | AXIS TF9902 SURFACE MOUNT | Halterung zur Oberflächen Montage, mit Zugentlastung, für F91-Serie Main Unit |
| 234767 | AXIS TF9903 DIN RAIL CLIP | Halterung zur DIN-Clip Montage, für F-Serie Main Units |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| 237189 | AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P | 3pol. Steckverbinder 3.81, 10er-Pack |
| 236740 | AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| 236739 | AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| 236738 | AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| 236741 | AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| 239007 | AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| 239008 | AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| 239009 | AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |
| 237392 | AXIS TU6009 CONN 6-PIN 2.5MM 10P | Steckverbinder, 6-pin, 10er-Pack, erweiterter E/A-Anschluss, für AXIS F91 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

AXIS F9111-R MK II MAIN UNIT 8

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

