AXIS F9114-R MK II MAIN UNIT

Artikelnummer: 243193
EAN: 7331021087460



Netzwerk Kamera Basiseinheit, 4-Kanal, Audio, bis zu 4K UHD, KI-basiert

Hauptmerkmale

- KI-basierte 4-Kanal-Einheit
- Für Umgebungen mit hohen Vibrationen
- Bis zu 4K UHD bei 12/15 Bildern pro Sekunde
- Zwei Audioeingänge, vier konfigurierbare I/O-Ports
- Flexibles, robustes Design und FAKRA-Anschlüsse
- Unterstützung leistungsfähiger Analysefunktionen
- Zündsteuerung mit kontrollierter Abschaltung
- Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	10-48VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Kamera	
Auflösungsstandard	8 MP
System	Farbe

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS F9114-R MK II MAIN UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	kein Objektiv, nur Basiseinheit
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021087460
Hersteller-Nummer	02999-001
Serie	Axis F91

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
209556	AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
209557	AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
228212	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS F9114-R MK II MAIN UNIT

Fortsetzung Zubehör

226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
221291	AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65
205715	AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung
221292	AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE	Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS F9114-R MK II MAIN UNIT

Fortsetzung Zubehör

218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
234766	AXIS TF9902 SURFACE MOUNT	Halterung zur Oberflächen Montage, mit Zugentlastung, für F91-Serie Main Unit
234767	AXIS TF9903 DIN RAIL CLIP	Halterung zur DIN-Clip Montage, für F-Serie Main Units
230017	AXIS TU1001-V MICROPHONE	Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10
237189	AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P	3pol. Steckverbinder 3.81, 10er-Pack
236740	AXIS TU6004-E Cable 1m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack
236739	AXIS TU6004-E Cable 30m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz
236738	AXIS TU6004-E Cable 8m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz
236741	AXIS TU6004-E Cable 8m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack
239007	AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack
239008	AXIS TU6007-E CABLE 8M	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m
239009	AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack
237392	AXIS TU6009 CONN 6-PIN 2.5MM 10P	Steckverbinder, 6-pin,10er-Pack, erweiterter E/A-Anschluss, für AXIS F91
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS F9114-R MK II MAIN UNIT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten