

AXIS Q8752-E MK II ZOOM 30 FPS



Artikelnummer: 243200
 EAN: 7331021088252



Positioniersystem, bispektral, Tag/Nacht optisch,
 1080p, 32x, 30Hz, 640x480, 35-105mm

Hauptmerkmale

Wärmebild- und visuelle Kamera in einem
 360° uneingeschränkte Schwenkrichtung
 Duale elektronische Bildstabilisierung

Integrierte Cybersicherheit
 Thermische Farbpaletten

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Allgemeines | |
| Heizung | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 52-58VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |

AXIS Q8752-E MK II ZOOM 30 FPS

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--------------------------------------|
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Display / Darstellung | |
| Bildaufösung max. | 640x480,1920x1080 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 58,5 - 2,4° |
| Bildwinkel vertikal | 35 - 1,3° |
| Brennweite | 4,3 - 137,6 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021088252 |
| Hersteller-Nummer | 03051-001 |
| Serie | Axis Q87 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|---|
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 209370 | AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| 213056 | AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 217126 | AXIS CABLE 24 VDC/24-240 VAC 22M | Kabel, 22m, 3-polig, Außen, für 24 VDC oder 24-240 VAC, für Axis Positioniersysteme |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 242392 | AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| 220275 | AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |

AXIS Q8752-E MK II ZOOM 30 FPS

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 210267 | AXIS GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück |
| 236736 | AXIS POWER SUPPLY DIN PS56 480 W | Netzgerät für D8208-R PoE++ Switch, 56VDC, 480W, Hutschienen Montage |
| 217690 | AXIS PT IR ILLUMINATOR KIT C | Infrarot Scheinwerfer Kit, 850nm, für AXIS T99A SNK, Montagehalter, Streulinse |
| 226632 | AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 236828 | AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| 236829 | AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 214507 | AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| 214508 | AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |

AXIS Q8752-E MK II ZOOM 30 FPS

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------------|---|
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 217131 | AXIS T94J01A WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Positioniersysteme, Aluminium, Außen, IK10, weiß |
| 217942 | AXIS T99 ILLUMINATOR BRACKET KIT A | Montage Kit zur Installation von zwei T90 Scheinwerfern an AXIS Q86-E/87-E oder AXIS T99A |
| 228658 | AXIS TQ6901-E ADAPTER BRACKET 4P | Montage Platte, zur Retrofit Installation auf bestehende Halterungen, 4 Stück |
| 243045 | AXIS TQ8802-E TOP COVER ZOOM | Obere Abdeckung für AXIS Q8752E, 35-105mm, Ersatzteil |
| 230249 | AXIS TQ8809-E WIPER KIT | Scheibenwischer Set, Wischer -Blatt, -Arm, -Feder, für AXIS Q8752-E, Ersatzteil |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 239358 | AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| 239359 | AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| 239360 | AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| 221068 | AXIS WEATHERSHIELD S | Wetterschutz Kit, für AXIS Q87 Bispektrale PTZ-Kameras, Ersatzteil |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

