



eneo ISM-42F0037MMB

Artikelnummer: 243236



1/2,8" Mini Netzwerk Modulkamera, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm Pinhole, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor	Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Unterstützt Privatzenen und Korridor Mode
Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG	Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
Integrierter Bewegungsmelder	Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot	Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung
Low Speed Shutter	Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	36x36x14mm
Gewicht	0,045 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	2,5 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

eneo ISM-42F0037MMB

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Kameraform	Modul, Platine
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch, manuell
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	23 m
Erkennen (125px/m)	11,1 m
Identifizieren (250px/m)	5,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,5 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Opera
Menüsprachen	deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskabel ca. 15cm, Micro SD Karten Slot 512 GB

eneo ISM-42F0037MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation, Montagebügel, 2x Montageschrauben für Montagebügel, 2x Montageschrauben für das Kameramodul, 1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	69,38°
Bildwinkel vertikal	36,87°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	3,7 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Datenstromarten	2x H.264, 1x H.264 oder MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	243236
Serie	eneo ISM-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

eneo ISM-42F0037MMB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

