

DS-2CD2047G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 243272



Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, schwarz

Artikel ist die schwarze Variante

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	16 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	UL,CB,CE,RoHS,EMC,RCM,IC,KC
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

DS-2CD2047G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

Law Chard Chutter	la la
Low Speed Shutter	Ja AND
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0001 Lux @ F1.0 (AGC ON),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RJ45
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	111.1°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	2,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311330411
Serie	Pro Series

2

DS-2CD2047G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

