

# DS-2CD2346G2H-I(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243299



Netzwerk Turret Kamera, 4MP, 2,8mm, Infrarot, IP67

### Hauptmerkmale

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	9 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS

## DS-2CD2346G2H-I(2.8mm)(eF)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux (Farbe),0 Lux mit IR (Schwarz/Weiß)
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	nein
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	Bonjour, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100.2°
Bildwinkel vertikal	54.7°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1,9 m
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311324139
Serie	Pro Series

## DS-2CD2346G2H-I(2.8mm)(eF)(O-STD)

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

