

DS-2CD2347G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 243301



Netzwerk Turret Kamera, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, schwarz

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	11 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS,KC,RCM

DS-2CD2347G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter Auflösungsstandard Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/1,8" Lichtempfindlichkeit Eapsel 24h Farbe; 0.0001 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht System 24h Farbe; Farbe; schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Jg Jgitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich Netzwerk Netzwerk DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Disjektiv Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel vertikal 57,6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Disjektiv Typ Festbrennweite Video Bildubertragungsrate max. Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Kamera	
Auflösungsstandard Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/1,8" Farbe: 0.0001 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Orehbereich microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Netzwerk DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitalie Automatisch Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Displettiv Typ Festbrennweite Video Sildidbertragungsrate max. Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor Chiggröße Chiggroße C	Low Speed Shutter	Ja
Chipgröße 1/1,8" Lichtempfindlichkeit Farbe: 0.0001 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht Farbe: 0.0001 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht Farbe, Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Funktionen Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360 ° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digiktiv Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel vertikal 57,6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dicktiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Auflösungsstandard	4 MP
Lichtempfindlichkeit System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich nterner-Speicher Netzwerk Netzwerkprotokolle Dibjektiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Bildwinkel vertikal Bildwinkel vertikal Bildwinkel vertikal Bildwinkel vertikal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Dibjektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Januament, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Bildwarkel, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Barber, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Barber, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Bar	Aufnahmesensor	CMOS
System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360 ° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Netzwerk Netzwerk DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale horizontal 111,1° Bildwinkel horizontal 57,6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dicjektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Chipgröße	1/1,8"
Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Punktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich nterner-Speicher Netzwerk Netzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle Digitale horizontal Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Digiktiv Typ Festbrennweite Jidound Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) 2688 × 1520 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Bild Prophons, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Dipiktiv Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel vertikal 57,6° Grennweite Jobjektiv Typ Festbrennweite Jobjektiv Typ Festbrennweite Jobjektiv Typ Jobjektiv Typ	Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0001 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht
Display / Darstellung Bildauflösung max. Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Interner-Speicher Metzwerk Netzwerk Netzwerk DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitalie horizontal Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Digiktiv Typ Festbrennweite Jiddbertragungsrate max. Jideokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Ja 2688 × 1520 Ja 270 281 Ja 282 Ja 283 Ja 294 Ja 295 Ja 296 Ja 296 Ja 297 Ja 298	System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Netzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle Digiktiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Digiktiv Typ Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja J	Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Funktionen Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Jigitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Interner-Speicher Netzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle DhCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Dbjektiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Dipiektiv Typ Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Ja	Display / Darstellung	
Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Interner-Speicher Metzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle Digiktiv Bildwinkel horizontal Birennweite Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Digiktiv Typ Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Hersteller-Nummer Ja	Bildauflösung max.	2688 × 1520
Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Interner-Speicher Netzwerk Netzwerk DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, IPv4, IPv6, NTP, UPnP Digiktiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite ADD (Minimum Object Distance) Digiktiv Typ Festbrennweite Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja J	Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Soft of microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale Rauschunterdrückung (DNR) DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale Rauschunterdrückung (DNR) DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale Rauschunterdrückung (DNR) DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale Rauschunterdrückung (DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale Rauschunterdrückung (DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Digitale Rauschunterdrückung (DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTP, RTSP, SMTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTP, RTP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, IPv6, NTP, RTP, RTP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, IPv6, NTP, RTP, RTP, RTP, RTP, RTP, RTP, RTP, R	Audiounterstützung	Ja
Drehbereich Interner-Speicher Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Speicher-Interner-Interner-Speicher-Interner-	Bewegungsmelder	Ja
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Netzwerk DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Dbjektiv Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel vertikal 57,6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dbjektiv Typ Festbrennweite //ideo Bildübertragungsrate max. 30 fps //ideokompression H.264, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Dbjektiv Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel vertikal 57,6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dbjektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Drehbereich	360 °
DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Dbjektiv Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel vertikal 57,6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dbjektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Netzwerkprotokolle RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Dbjektiv Bildwinkel horizontal 111,1° Bildwinkel vertikal 57,6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dbjektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Netzwerk	
Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Bildwinkel vertikal Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) Chjektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Jo fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Netzwerkprotokolle	RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere,
Bildwinkel vertikal Brennweite 2.8 mm 2.5 m Diplektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Objektiv	
Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Bildwinkel horizontal	111,1°
MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Displektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Bildwinkel vertikal	57,6°
Dbjektiv Typ /ideo Bildübertragungsrate max. Jo fps /ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Jan 1330593	Brennweite	2.8 mm
Video30 fpsBildübertragungsrate max.30 fpsVideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311330593	MOD (Minimum Object Distance)	2,5 m
30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Objektiv Typ	Festbrennweite
VideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311330593	Video	
Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330593	Bildübertragungsrate max.	30 fps
Hersteller-Nummer 311330593	Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
	Produktkennzeichnungen	
Serie Pro-Serie (EasyIP)	Hersteller-Nummer	311330593
	Serie	Pro-Serie (EasyIP)

DS-2CD2347G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

