

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL(2.8mm)O-STD/BLACK

Artikelnummer: 243304



Netzwerk Turret Kamera, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light, schwarz

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	17 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS,IP67,NEMA 4X

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL(2.8mm)O-STD/BLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter Auflösungsstandard Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/11,8" Lichtempfindlichkeit Double Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Displaie Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Ja Drehber	Kamera	
Auflösungsstandard 4 MP Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 17/,8" Lichtempfindlichkeit 0.0001 Lux (Farbe),0 Lux mit Licht System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Ja Audomatistutzung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360 ° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Malarmeingänge 1 Metzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitalichikel horizontal 111.1" Bildwinkel horizontal 111.1" Bildwinkel vertikal 57.6° Grennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Digiektiv Typ Festbrennweite MOD (Minimum Object Distance) 30 fps Mideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor Chipgröße C	Low Speed Shutter	Ja
1/1,8"	Auflösungsstandard	4 MP
Lichtempfindlichkeit 0.0001 Lux (Farbe),0 Lux mit Licht System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Siddauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360 ° Interner-Speicher microSD+C-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Marmeingänge 1 Metzwerk Wetzwerk Wetzwerkrprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Norizontal 111.1° Sildwinkel horizontal 111.1° Sildwinkel vertikal 57.6° Srennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dicjektiv Typ Festbrennweite Videokompression H.264, H.265, H.265+, MJPEG Produktkenzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Aufnahmesensor	CMOS
System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Fag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Diehbereich 360 ° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 1 Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Norizontal 111.1 ° Bildwinkel vertikal 57.6 ° Bildwinkel vertikal 57.6 ° Bildwinkel vertikal 2.8 mm JOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Digitale Turner Speicher Stocker Sto	Chipgröße	1/1,8"
Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 2688 × 1520 Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich Alerener-Speicher MicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Marmeingänge Alerzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Rauschunterdrückung (DNR) TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Rauschunterdrückung (DNR) DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Rauschunterene DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Rauschunterene DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Rauschunterene DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Rauschunterene DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Rauschunterene DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-	Lichtempfindlichkeit	0.0001 Lux (Farbe),0 Lux mit Licht
Display / Darstellung Bildauflösung max. Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Alarmeingänge Aletzwerk Betzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale horizontal Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite ADD (Minimum Object Distance) Digitale Rauschunterdrückung (DNR) DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere 2.8 mm ADD (Minimum Object Distance) Digitale Company of the Ausgange Alarmeite ADD (Minimum Object Distance) ADD (Mi	System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Sildauflösung max. Funktionen Audiounterstützung Sewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Alarmeingänge Aletzwerk Seletzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Noizontal Sildwinkel horizontal Sildwinkel vertikal Srennweite ADD (Minimum Object Distance) Digiktiv Typ ADD (Minimum Object Distance) ADD (Minim	Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Auterner-Speicher Bichnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Alarmeingänge Aletzwerk Betzwerk Betzwerk Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite Brennweite AUD (Minimum Object Distance) Digiktiv Typ Festbrennweite Audiounterstützung Ja	Display / Darstellung	
Audiounterstützung Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Micros D-Karte, micros DHC-Karte, micros DXC-Karte Bidminterner-Speicher Marmeingänge Marmeingänge Metzwerk Metzwerk Metzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Norman Sidwinkel horizontal DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Norman Sidwinkel vertikal DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Norman Sidwinkel vertikal	Bildauflösung max.	2688 × 1520
Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Marmeingänge Metzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Notice of Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Marmeingänge 1 DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale of Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Marmeingänge 1 111.1° Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal 57.6° Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Digitale of Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge MOD (Minimum Object Distance) Digitale Rauschunter of Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Mod (Minimum Object Distance) Digitale Rauschunter of Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Mod (Minimum Object Distance) Digitale Rauschunter of Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Mod (Minimum Object Distance) Digitale Rauschunter of Schnittstellen / Eingänge / E	Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Aletzwerk Netzwerkprotokolle DhCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitale Netzwerkial Sildwinkel horizontal Sildwinkel vertikal Frennweite AOD (Minimum Object Distance) Dibjektiv Typ Festbrennweite Alarmeingänge 11.1° Festbrennweite AOD (Minimum Object Distance) Dibjektiv Typ Frestbrennweite AOD (Minimum Object Distance)	Audiounterstützung	Ja
Orehbereich Interner-Speicher Interner-Speicher-Namer Interner-Speicher-Namer Interner-Speicher-Namer Interner-Speicher-Namer Interner-Speicher-Namer-	Bewegungsmelder	Ja
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Marmeingänge Metzwerk Metzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Dbjektiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Dipiektiv Typ Festbrennweite //ideo Bildübertragungsrate max. //ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Aletzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitativ Bildwinkel horizontal Sidwinkel vertikal Srennweite ADD (Minimum Object Distance) Digitiv Typ Festbrennweite //ideo Bildübertragungsrate max. //ideokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Drehbereich	360 °
Alarmeingänge Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Digitkiv Bildwinkel horizontal 111.1° Bildwinkel vertikal 57.6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) Digitkiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Netzwerk Netzwerkprotokolle DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Dijektiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal S7.6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) Dijektiv Typ Festbrennweite //ideo Bildübertragungsrate max. //ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTSP, TCP TCP-IP, und weitere Displektiv Bildwinkel horizontal 111.1° Bildwinkel vertikal 57.6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) Displektiv Typ Festbrennweite //ideo Bildübertragungsrate max. //ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Alarmeingänge	1
TCP-IP, und weitere Dbjektiv Sildwinkel horizontal Sildwinkel vertikal Srennweite Dobjektiv Srennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) Dobjektiv Typ Festbrennweite Video Sildübertragungsrate max. Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Netzwerk	
Bildwinkel horizontal Bildwinkel vertikal 57.6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Dispektiv Typ Festbrennweite Aideo Bildübertragungsrate max. 30 fps H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Bildwinkel vertikal 57.6° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Displektiv Typ Festbrennweite Mideo Bildübertragungsrate max. 30 fps Mideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Objektiv	
Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Objektiv Typ Festbrennweite /ideo Bildübertragungsrate max. 30 fps /ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Bildwinkel horizontal	111.1°
MOD (Minimum Object Distance) 2,5 m Displektiv Typ Festbrennweite /ideo Bildübertragungsrate max. 30 fps /ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Bildwinkel vertikal	57.6°
Dbjektiv Typ /ideo Bildübertragungsrate max. /ideokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Festbrennweite Festbrennweite 10	Brennweite	2.8 mm
/ideoBildübertragungsrate max.30 fps/ideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311330592	MOD (Minimum Object Distance)	2,5 m
30 fps //ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Objektiv Typ	Festbrennweite
/ideokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Video	
Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311330592	Bildübertragungsrate max.	30 fps
Hersteller-Nummer 311330592	Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
	Produktkennzeichnungen	
Serie Pro Series	Hersteller-Nummer	311330592
	Serie	Pro Series

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL(2.8mm)O-STD/BLACK

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

