Hikvision DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243321
EAN: 6936422121167

Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light

Hauptmerkmale

- HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
- Farbbilder rund um die Uhr dank ColorVu-Technologie
- Szenenadaptives WDR
- Fokus auf Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
- Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit
- Echtzeit-Sicherheit durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion
- Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zum Standard
- Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche
- Wasserdicht und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (
- Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	14,5 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS,IP67,IK10,NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6° - 41,8°
Brennweite	2,8 - 12 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422121167
Hersteller-Nummer	311328670
Serie	Pro-Series

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
229208	Hikvision DS-2251ZJ	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten