

DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)OSTDBLK

Artikelnummer: 243322



Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light, schwarz

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Kuppel)	schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS,NEMA 4X

DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)OSTDBLK

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux (F1.2,AGC ON)
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	0 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RJ45
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6° bis 41,8°
Brennweite	2.8 bis 12 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Objektiv Typ	Zoom
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311328674
Serie	Pro-Serie (EasyIP)

DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)OSTDBLK

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

