

Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/eFO-STD

Artikelnummer: 243328



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 8MP, Acusense, Darkfighter, IR, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-EBWDR-Technologie

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie

Fokus auf Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Search™

Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation und Überwachung

Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von

Einwanderern durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Integriertes Deep Search™ Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/eFO-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112,3°
Bildwinkel vertikal	58,1°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311331211
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/eFO-STD

Fortsetzung Zubehör

224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
229208	Hikvision DS-2251ZJ	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

