

DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243343



Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---|
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Montageart | Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C bis 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Zertifizierungen | CE,UL,CB,RoHS,IP67,NEMA 4X |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |

DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| Low Speed Shutter 3 MP Auflösungsstandard 8 MP Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/1,8" Lichtempfindlichkeit Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON) 0 Lux mit Licht System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Tag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Bildauflösung max. 3840 × 2160 Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Dreibbereich 360° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge 2 Alarmeingänge 2 Steuer-Schnittstellen Ethernet, RJ45 Netzwerkprotokolle Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 108.8° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3.3 m Objektiv | Low Cood Chuttor | lo. |
|--|--------------------------------------|---|
| Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/1,8" Lichtempfindlichkeit Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON) 0 Lux mit Licht System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Tag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Bildauflösung max. 3840 × 2160 Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Oigitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge 2 Alarmeingänge 2 Steuer-Schnittstellen Elhernet, RJ45 Netzwerk Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv IPv4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Typ Eestbrennweite Bildübertragungsrate max. 30 fps Video H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen H.1524, | ļ | |
| Chipgröße 1/1,8° Lichtempfindlichkeit Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON) 0 Lux mit Licht System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Tag-Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung 3840 × 2160 Bildauflösung max. Bildauflösung max. Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge 2 Alarmeingänge 2 Steuer-Schnittstellen Ethernet, RJ45 Netzwerk Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IPV4, IP | ļ | |
| Lichtempfindlichkeit Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON) 0 Lux mit Licht System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Tag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Funktionen Audiounterstützung Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360 ° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge 2 Alarmeingänge 2 Steuer-Schnittstellen Ethernet, RJ45 Netzwerk Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv 108.8° Bildwinkel horizontal 108.8° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer | | |
| System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß Tag-/Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung 3840 × 2160 Bildauflösung max. 3840 × 2160 Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Bewegungsmelder Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Drehbereich 360 ° Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge 2 Alarmeingänge 2 Steuer-Schnittstellen Ethernet, RJ45 Netzwerk Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, PV4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv IPV4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv 3,3 m MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265+, M.JPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer | | |
| Tag-/Nacht-UmschaltungAutomatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)Display / Darstellung3840 × 2160FunktionenJaAudiounterstützungJaBewegungsmelderJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaDrehbereich360°Interner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge2Alarmeingänge2Steuer-SchnittstellenEthernet, RJ45NetzwerkBonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektivIPV4, IPV6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektiv TypEstbrennweiteMOD (Minimum Object Distance)3,3 mObjektiv TypFestbrennweiteBildübertragungsrate max.30 fpsVideoVideokompressionH.264, H.264+, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungenHersteller-NummerHersteller-Nummer311328147 | | |
| Display / Darstellung3840 × 2160Funktionen3840 × 2160AudiounterstützungJaBewegungsmelderJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaDrehbereich360°Interner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge2Alarmeingänge2Steuer-SchnittstellenEthernet, RJ45NetzwerkBonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektiv108.8°Bildwinkel horizontal108.8°Brennweite2.8 mmMOD (Minimum Object Distance)3,3 mObjektiv TypFestbrennweiteVideoFestbrennweiteBildübertragungsrate max.30 fpsVideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen119.284, H.265+, MJPEG | ····- | |
| Bildauflösung max. Funktionen Audiounterstützung Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Interner-Speicher Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Steuer-Schnittstellen Netzwerk Netzwerk Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 340 × 2160 Ja Bangour, DDNS, DHCP, CMRTE, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Testbrennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG | | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| FunktionenJaAudiounterstützungJaBewegungsmelderJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaDrehbereich360°Interner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge2Alarmeingänge2Steuer-SchnittstellenEthernet, RJ45NetzwerkBonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektivU8.8°Bildwinkel horizontal108.8°Brennweite2.8 mmMOD (Minimum Object Distance)3,3 mObjektiv TypFestbrennweiteVideoFestbrennweiteVideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungenHersteller-Nummer | | |
| Audiounterstützung Bewegungsmelder Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Interner-Speicher MicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 2 Steuer-Schnittstellen Benjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Brennweite 108.8° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Jana 131328147 | Bildauflösung max. | 3840 × 2160 |
| BewegungsmelderJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaDrehbereich360°Interner-SpeichermicroSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-KarteSchnittstellen / Eingänge / Ausgänge2Alarmeingänge2Steuer-SchnittstellenEthernet, RJ45NetzwerkBonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektivI08.8°Brennweite2.8 mmMOD (Minimum Object Distance)3,3 mObjektiv TypFestbrennweiteVideoBidübertragungsrate max.30 fpsVideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungenHersteller-Nummer | Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Drehbereich Interner-Speicher Bchnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Steuer-Schnittstellen Netzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle Bildwinkel horizontal Brennweite Brennweite Brennweite Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Dijektiv Bildwinkel horizontal Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Audiounterstützung | Ja |
| Drehbereich Interner-Speicher Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Steuer-Schnittstellen Netzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle Bildwinkel horizontal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Video Bildübertragungsrate max. Sinch of Special Speci | Bewegungsmelder | Ja |
| Interner-Speicher Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge Steuer-Schnittstellen Retzwerk Netzwerk Netzwerkprotokolle Dijektiv Bildwinkel horizontal Brennweite MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer Midama Steuers Ausgänge 2 Ethernet, RJ45 Ethernet, RJ45 Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IPv4, IPv6, NTP, QoS, RT | Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge2Alarmeingänge2Steuer-SchnittstellenEthernet, RJ45NetzwerkBonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektiv108.8°Bidwinkel horizontal108.8°Brennweite2.8 mmMOD (Minimum Object Distance)3,3 mObjektiv TypFestbrennweiteVideoIldübertragungsrate max.VideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311328147 | Drehbereich | 360 ° |
| Alarmeingänge 2 Steuer-Schnittstellen Ethernet, RJ45 Netzwerk Netzwerkprotokolle Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 108.8° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Steuer-SchnittstellenEthernet, RJ45NetzwerkBonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektiv108.8°Bildwinkel horizontal108.8°Brennweite2.8 mmMOD (Minimum Object Distance)3,3 mObjektiv TypFestbrennweiteVideoVideoBildübertragungsrate max.30 fpsVideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311328147 | Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| NetzwerkBonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnPObjektiv108.8°Brennweite2.8 mmMOD (Minimum Object Distance)3,3 mObjektiv TypFestbrennweiteVideoVideoBildübertragungsrate max.30 fpsVideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311328147 | Alarmeingänge | 2 |
| Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 108.8° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RJ45 |
| Netzwerkprotokolle IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, und weitere, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 108.8° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Netzwerk | |
| Bildwinkel horizontal 108.8° Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP- |
| Brennweite 2.8 mm MOD (Minimum Object Distance) 3,3 m Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Objektiv | |
| MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Bildwinkel horizontal | 108.8° |
| Objektiv Typ Festbrennweite Video Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Brennweite | 2.8 mm |
| Video30 fpsBildübertragungsrate max.30 fpsVideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311328147 | MOD (Minimum Object Distance) | 3,3 m |
| Bildübertragungsrate max. 30 fps Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Produktkennzeichnungen Hersteller-Nummer 311328147 | Objektiv Typ | Festbrennweite |
| VideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEGProduktkennzeichnungen311328147 | Video | |
| Produktkennzeichnungen311328147 | Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Hersteller-Nummer 311328147 | Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| | Produktkennzeichnungen | |
| Serie Pro-Series | Hersteller-Nummer | 311328147 |
| | Serie | Pro-Series |

DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

