

# Hikvision DS-2CD3046G3-LIUUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243349



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4MP, 2,8mm, Alarm, Audio, Infrarot, Weißlicht, Anti-Korrosion

Artikel ist die weiße Variante

## Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank Darkfighter 2.0-Technologie

Szenenadaptives WDR

Fokus auf Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung

Bietet Echtzeit-Sicherheit durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion

Technologien

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche LEDs

Wasserdicht geschützt (IP67)

Active Bli-Blitz und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	16 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# Hikvision DS-2CD3046G3-LIUUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,IP67,IK10,NEMA 4X
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0001 Lux (Farbe),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688×1520
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RJ45
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	95.2°
Brennweite	4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	3,1 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311329621
Serie	Ultra Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## Hikvision DS-2CD3046G3-LIUUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222293	Hikvision DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

