Hikvision DS-2CD3046G3-LIUY/SL(4mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243351
EAN: 6936422182984



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4MP, 4mm, Alarm, Audio, Infrarot, Weißlicht, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Bietet Echtzeit-Sicherheit durch integrierte Zwei-Wege-Audiofu
Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank Darkfighter 2.0-Technologie	Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zu Standa
Szenenadaptives WDR	Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E
Fokus auf Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning	Wasserdicht und staubgeschützt (IP67)
Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit	Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	16 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD3046G3-LIUY/SL(4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,IP67,IK10,NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0001 Lux (Farbe),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RJ45
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	95,2°
Brennweite	4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	3,1 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422182984
Hersteller-Nummer	311329622
Serie	Ultra Series Cameras

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD3046G3-LIUY/SL(4mm)(eF)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD3046G3-LIUY/SL(4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222293	Hikvision DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten