

Hikvision DS-2CD3086G3-LIUUY/SL(4mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243356



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 8MP, 4mm, Alarm, Audio, Infrarot, Weißlicht, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für exzellente Geräuschunterdrückung

24/7 farbenfrohe Bilder durch Darkfighter 2.0 Technologie

Szenenanpassung WDR

Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen

Eingebautes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicherheit

Sicherheit in Echtzeit durch integriertes Zwei-Wege-Audio

-Y: Korrosionsschutzdesign, das im Vergleich zum Standard (N

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E

Wasser-Grundtafel (IP67) Learning

Anti-Infrarotkopplung und akustischer Alarm zur Abschreckung

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

Hikvision DS-2CD3086G3-LIUUY/SL(4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 108,8° |
| Bildwinkel vertikal | 56,4° |
| Brennweite | 4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311329630 |
| Serie | AcuSense |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------|---|
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Hikvision DS-2CD3086G3-LIUYS/SL(4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------------------|--|
| 222293 | Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
|--------|------------------------|--|

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

